INTERLIGHT
- revelamos a beleza -


# Sirius C | LP

Projetor com canopla, para aplicações como sobrepor.
2713.D.1.AB.RC



Projetado para a máxima eficiência luminosa e conforto ótico, os projetores SIRIUS tem design atemporal e equilibrado compatível com as mais diversas aplicações. Seu sistema ótico com refletor recuado, além da variedade de fachos disponíveis, produz um ângulo de cut-off superior a 49°, tornando o controle de ofuscamento um diferencial da linha. Alinhado à utilização de LED certificado com LM80, corpo robusto em alumínio para a perfeita dissipação térmica e driver certificado em 50.000 horas, a linha SIRIUS proporciona uma garantia de resistência e durabilidade ideal para ambientes corporativos e comerciais, cuja exigência de funcionamento é imperativa.

2713.D.1.AB.RC
20W
1700lm
3500K
36°




## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Potência | 20W |
| Fluxo luminoso Fonte | 1700lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 1360lm |
| Eficiência luminosa | 68lm/W |
| Temperatura de cor | 3500K |
| Facho | 36° |
| Fonte Luminosa | LED LM-80 >56.000 h (L70) |
| SDMC | <3 steps |
| Fator de Potência | >0,9 |
| Tensão Nominal | 90~240Vac |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | I |
| Grau de Proteção | IP40 |
| Peso | 1.15 |
| Realce de Cor | Carne |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 50.000 horas |
| Acabamento | Branco Microtexturizado (BM) \| Preto Microtexturizado (PM) |

Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.