

## Sirius C | LP

Projeto com canopla, para aplicações como sobrepor.

2714.FE.N



2714.FE.N

35W

4430lm

4000K

10°

### Dados técnicos

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Potência                    | 35W                                                        |
| Fluxo luminoso Fonte        | 4430lm                                                     |
| Fluxo luminoso da luminária | 3320lm                                                     |
| Eficiência luminosa         | 95lm/W                                                     |
| Temperatura de cor          | 4000K                                                      |
| Facho                       | 10°                                                        |
| Fonte Luminosa              | LED LM-80 >56.000 h (L70)                                  |
| IRC                         | >82                                                        |
| SDMC                        | <3 steps                                                   |
| Fator de Potência           | >0,9                                                       |
| Tensão Nominal              | 220V                                                       |
| Frequência                  | 50/60Hz                                                    |
| Classe                      | I                                                          |
| Grau de Proteção            | IP40                                                       |
| Peso                        | 1.15                                                       |
| Realce de Cor               | Padrão                                                     |
| Garantia                    | 5 anos                                                     |
| Vida Útil                   | 50.000 horas                                               |
| Acabamento                  | Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM) |

Projetado para a máxima eficiência luminosa e conforto ótico, os projetores SIRIUS tem design atemporal e equilibrado compatível com as mais diversas aplicações. Seu sistema ótico com refletor recuado, além da variedade de fachos disponíveis, produz um ângulo de cut-off superior a 49°, tornando o controle de ofuscamento um diferencial da linha. Alinhado à utilização de LED certificado com LM80, corpo robusto em alumínio para a perfeita dissipação térmica e driver certificado em 50.000 horas, a linha SIRIUS proporciona uma garantia de resistência e durabilidade ideal para ambientes corporativos e comerciais, cuja exigência de funcionamento é imperativa.

