

## Sirius G | LP

Projetor com gancho (eletrocalha)

2723G.AB.W.RW



Projetado para a máxima eficiência luminosa e conforto ótico, os projetores SIRIUS tem design atemporal e equilibrado compatível com as mais diversas aplicações. Seu sistema ótico com refletor recuado, além da variedade de fachos disponíveis, produz um ângulo de cut-off superior a 49°, tornando o controle de ofuscamento um diferencial da linha. Alinhado à utilização de LED certificado com LM80, corpo robusto em alumínio para a perfeita dissipação térmica e driver certificado em 50.000 horas, a linha SIRIUS proporciona uma garantia de resistência e durabilidade ideal para ambientes corporativos e comerciais, cuja exigência de funcionamento é imperativa.


2723G.AB.W.RW

20W

2330lm

3000K

36°



### Dados técnicos

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Potência                    | 20W  |
| Fluxo luminoso Fonte        | 2330lm   |
| Fluxo luminoso da luminária | 1800lm   |
| Eficiência luminosa         | 90lm/W   |
| Temperatura de cor          | 3000K  |
| Facho                       | 36°  |
| Fonte Luminosa              | LED LM-80 >56.000 h (L70)                                  |
| SDMC                        | <3 steps   |
| Fator de Potência           | >0,9   |
| Tensão Nominal              | 220V   |
| Frequência                  | 50/60Hz  |
| Classe                      | I  |
| Grau de Proteção            | IP40   |
| Peso                        | 1.15   |
| Realce de Cor               | Branco (IRC>70)  |
| Garantia                    | 5 anos   |
| Vida Útil                   | 50.000 horas   |
| Acabamento                  | Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM) |