

FINCO LED

projeto solo
3029.12V.FE.N



A evolução da tecnologia LED no paisagismo, aliado ao design e resistência do produto, em dimensão reduzida e ótima eficiência. Corpo e haste em alumínio injetado. Lente em policarbonato cristal e fechamento em vidro temperado transparente. Pintura eletrostática em poliéster. Parafuso em aço inox. LED e driver integrado.

3029.12V.FE.N

2,5W

190lm

2700K

5°

LED LM-80 >39.000h (L70)

IRC >82

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 90~240Vac (12V)

Frequência 50/60Hz


Classe I

Vida útil 25.000 horas

Grau de proteção IP66

Garantia 05 anos

Produtos em tensão 12V, requerem
utilização de transformador remoto
(não incluso)



Dados técnicos

Potência	2,5W
Fluxo luminoso Fonte	190lm
Fluxo luminoso da luminária	150lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	5°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Tensão Nominal	12V
Classe	III
Grau de Proteção	IP66
Peso	0,32

Interlight Soluções em iluminação

Rua Solange Aparecida Montan, 240

Polo Industrial Jandira / Itapevi - 06693-815 SP

Acabamento: Branco Microtexturizado (BM) | Marrom Corten (MC) | Preto Microtexturizado (PM)

www.interlight.com.br - Tel.: 11 4789-9966 - sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.