

SLIM | LP

Embutido de solo
3482.FE.S.RL



3482.FE.S.RL	LED LM-80 >39.000h (L70)
10W	IRC >95
785lm	SDMC Fator de potência >0,9
2700K	UGR Tensão 100~240Vac
15°	Frequência 50/60Hz
	Classe I
	Vida útil 30.000 horas
	Grau de proteção IP67
	Peso 0,20 / 0,50 / 0,80kg.
	Garantia 05 anos

Dados técnicos

Potência	10W
Fluxo luminoso Fonte	785lm
Fluxo luminoso da luminária	520lm
Eficiência luminosa	52lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	15°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100~240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.2
Garantia	5 anos

O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas inovações tecnológicas, mas soluções práticas que ajudam os projetistas a satisfazerem os requisitos de qualquer contexto de aplicação

