

SLIM | LH

Embutido de solo
3482.MA.S



3482.MA.S

10W

1015lm

2700K

48°

LED LM-80 >39.000h (L70)

IRC >80

SDMC Fator de potência >0,9

UGR Tensão 100~240Vac

Frequência 50/60Hz

Classe I


Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP67

Peso 0,20 / 0,50 / 0,80kg.

Garantia 05 anos

O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas inovações tecnológicas, mas soluções práticas que ajudam os projetistas a satisfazerem os requisitos de qualquer contexto de aplicação



Dados técnicos

Potência	10W
Fluxo luminoso Fonte	1015lm
Fluxo luminoso da luminária	675lm
Eficiência luminosa	68lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>80
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100-240
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.5
Garantia	5 anos

