

## SLIM | LP

Embutido de solo  
3483.MA.N.RL



3483.MA.N.RL

15W

1440lm

4000K

48°

LED LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

UGR Tensão 100~240Vac

Frequência 50/60Hz

Classe I

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP67

Peso 0,20 / 0,50 / 0,80kg.

Garantia 05 anos

### Dados técnicos

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Potência                    | 15W                  |
| Fluxo luminoso Fonte        | 1440lm               |
| Fluxo luminoso da luminária | 870lm                |
| Eficiência luminosa         | 58lm/W               |
| Temperatura de cor          | 4000K                |
| Facho                       | 48°                  |
| Fonte Luminosa              | LM-80 >39.000h (L70) |
| IRC                         | >95                  |
| SDMC                        | <2 Steps             |
| Fator de Potência           | >0,9                 |
| Tensão Nominal              | 100~240V             |
| Frequência                  | 50/60Hz              |
| Classe                      | I                    |
| Grau de Proteção            | IP67                 |
| Peso                        | 0.2                  |
| Garantia                    | 5 anos               |

O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas inovações tecnológicas, mas soluções práticas que ajudam os projetistas a satisfazerem os requisitos de qualquer contexto de aplicação

