



FLAT OUT

projektor de piso
3642.AB.N



3642.AB.N
16W
1910lm
4000K
30°


Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antifuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).




Dados técnicos

Potência	16W
Fluxo luminoso Fonte	1910lm
Fluxo luminoso da luminária	1050lm
Eficiência luminosa	65lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	30°
Fonte Luminosa	LM-80 >56.000h (L70)
IRC	>80
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	2.416
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Texturizado (BX) Marrom Corten (MC) Preto Texturizado (PX)

Diãr=192mm



Flux 1050.37 lm
Maximum 2666.99 cd
Position: C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 28-03-2019
Rotosymmetrical



FLAT OUT

projektor de piso

3642.AB.N

