

FLAT IN +

projektor de piso
3643.AS.S



Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de fachos, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).

3643.AS.S

25W


2580lm

2700K

AS

Dados técnicos

Potência	25W
Fluxo luminoso Fonte	2580lm
Fluxo luminoso da luminária	1790lm
Eficiência luminosa	72lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	AS
Fonte Luminosa	LM-80 >56.000h (L70)
IRC	>80
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	2.416
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Texturizado (BX) Marrom Corten (MC) Preto Texturizado (PX)
Nicho	



Flux 1790.87 lm
Maximum 1948.61 cd
Position C=0.00 G=8.00
Efficiency: 100.00%
Date: 28-02-2019
Asymmetrical

