

FLAT IN +

projektor de piso

3645.MD.N



Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).


3645.MD.N

35W

4430lm

4000K

20°



Dados técnicos

Potência	35W
Fluxo luminoso Fonte	4430lm
Fluxo luminoso da luminária	3000lm
Eficiência luminosa	86lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	20°
Fonte Luminosa	LM-80 >56.000h (L70)
IRC	>80
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	3,965
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Texturizado (BX) Marrom Corten (MC) Preto Texturizado (PX)
Nicho	