


## FLAT IN +

projeto de piso  
3649.12V.FE.S



Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).

3649.12V.FE.S  
6W  
430lm  
2700K  
10°



### Dados técnicos

Potência	6W
Fluxo luminoso Fonte	430lm
Fluxo luminoso da luminária	320lm
Eficiência luminosa	53lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	10°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Tensão Nominal	12V
Classe	III
Grau de Proteção	IP65
Peso	0.828
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Texturizado (BX)   Marrom Corten (MC)   Preto Texturizado (PX)
Nicho	