

FLAT IN | LH

Projektor de piso

3649.MA.S



Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de fachos, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).


3649.MA.S

8W

540lm

2700K

60°



Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	540lm
Fluxo luminoso da luminária	400lm
Eficiência luminosa	50lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	60°
Fonte Luminosa	LM-80 >42.000h (L70)
IRC	>80
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.85
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Preto Microtexturizado (PM)
Nicho	

