

FLAT OUT | LH

Projeto de piso

3650.12V.MA.S



3650.12V.MA.S


6W

560lm

2700K

60°

Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).



Dados técnicos

Potência	6W
Fluxo luminoso Fonte	560lm
Fluxo luminoso da luminária	415lm
Eficiência luminosa	69lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	60°
Fonte Luminosa	LM-80 >42.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	12V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.794
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Preto Microtexturizado (PM)