


FLAT OUT

projeto de piso
3650.FE.S



3650.FE.S
8W
650lm
2700K
10°


Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antifuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).



Dados técnicos


Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	650lm
Fluxo luminoso da luminária	480lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	10°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.85
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Texturizado (BX) Marrom Corten (MC) Preto Texturizado (PX)

Diã=108mm



180.0 0.0

Flux 480 01 lm
Maximum 11487.09 cd
Position: C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 25-03-2019
Rotosymmetrical



FLAT OUT

projektor de piso
3650.FE.S

