

FLAT IN | LH

Projektor de piso

3653.AB.N



3653.AB.N


25W

2960lm

4000K

30°

Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).



Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Potência | 25W |
| Fluxo luminoso Fonte | 2960lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 1690lm |
| Eficiência luminosa | 68lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Facho | 30° |
| Fonte Luminosa | LM-80 >60.000h (L70) |
| IRC | >90 |
| SDMC | <3 Steps |
| Fator de Potência | >0,9 |
| Tensão Nominal | 90-240V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | I |
| Grau de Proteção | IP67 |
| Peso | 1,75 |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 25.000h |
| Acabamento | Preto Microtexturizado (PM) |
| Nicho | |

