

FLAT OUT | LH

Projetor de piso

3654.AB.N



3654.AB.N

25W

2960lm


4000K

30°


Dados técnicos

Potência	25W
Fluxo luminoso Fonte	2960lm
Fluxo luminoso da luminária	1690lm
Eficiência luminosa	68lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	30°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP67
Peso	2.416
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Preto Microtexturizado (PM)

Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de fachos, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).



Diam=155mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 1690 lm
Maximum 4291.15 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 29-04-1994
Rotosymmetrical

