

## FLAT IN | LH

Projeto de piso

3691.AB.N



3691.AB.N


15W

1360lm

4000K

30°


Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de fachos, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).



### Dados técnicos

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Potência                    | 15W                         |
| Fluxo luminoso Fonte        | 1360lm                      |
| Fluxo luminoso da luminária | 775lm                       |
| Eficiência luminosa         | 52lm/W                      |
| Temperatura de cor          | 4000K                       |
| Facho                       | 30°                         |
| Fonte Luminosa              | LM-80 >60.000h (L70)        |
| IRC                         | >90                         |
| SDMC                        | <3 Steps                    |
| Tensão Nominal              | 12V                         |
| Frequência                  | 50/60Hz                     |
| Classe                      | III                         |
| Grau de Proteção            | IP67                        |
| Peso                        | 2.36                        |
| Garantia                    | 5 anos                      |
| Vida Útil                   | 25000h                      |
| Acabamento                  | Preto Microtexturizado (PM) |
| Nicho                       |                             |

Diam=197mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 775 lm  
Maximum 1968.21 cd  
Position C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 29-04-1994  
Rotosymmetrical

