

## FLAT IN | LH

Projetor de piso

3691.FE.N



Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de fachos, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).


3691.FE.N

15W

1360lm

4000K


10°



### Dados técnicos

Potência	15W
Fluxo luminoso Fonte	1360lm
Fluxo luminoso da luminária	775lm
Eficiência luminosa	52lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	10°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Tensão Nominal	12V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	2.36
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Preto Microtexturizado (PM)
Nicho	

Diam=197mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 776 lm  
Maximum 18559.48 cd  
Position C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 29-04-1994  
Rotosymmetrical

