

## FLAT OUT | LH

Projektor de piso

3694.AB.N



3694.AB.N


22W

1885lm

4000K

30°


Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antifuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).



### Dados técnicos

Potência	22W
Fluxo luminoso Fonte	1885lm
Fluxo luminoso da luminária	1075lm
Eficiência luminosa	49lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	30°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	12V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	2.3
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Preto Microtexturizado (PM)

Diam=155mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 1075 lm  
Maximum 2729.02 cd  
Position C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 29-04-1994  
Rotosymmetrical

