

FLAT OUT | LH

Projeto de piso

3694.MA.S



3694.MA.S

22W

1700lm


2700K

60°


Dados técnicos

Potência	22W
Fluxo luminoso Fonte	1700lm
Fluxo luminoso da luminária	970lm
Eficiência luminosa	44lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	60°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	12V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	2.3
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Preto Microtexturizado (PM)

Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de fachos, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).



Diam=155mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 970 lm
Maximum 1072.80 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 29-04-1994
Rotosymmetrical

