

FLAT IN | LH

Projeto de piso

3695.AB.S



Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).


3695.AB.S

28W

3000lm

2700K


30°



Dados técnicos

Potência	28W
Fluxo luminoso Fonte	3000lm
Fluxo luminoso da luminária	1710lm
Eficiência luminosa	61lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	30°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Tensão Nominal	48V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	2.36
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Preto Microtexturizado (PM)
Nicho	

Diam=197mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 1710 lm
Maximum 4340.80 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 02-04-2019
Rotosymmetrical

