INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

COIN | LH


embutir piso e parede

3940.S



Com sua reduzida altura dimensional pode ser embutido no piso com facilidade, proporcionando uma iluminação de caminho e de balizamento com grande conforto visual. Podendo ser aplicado em piso e parede.

3940.S
30lm
2700K
120°



Nicho: Ø43

Dados técnicos

Potência	
Fluxo luminoso Fonte	30lm
Fluxo luminoso da luminária	24lm
Eficiência luminosa	32lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	120°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,3
Tensão Nominal	12V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP65
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) | Preto Microtexturizado (PM)
Nicho	

Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.