



ARC | LH

balizador de embutir
3960C.S



3960C.S
80lm
2700K
40°

Assimétrica e formando arcos de luz no piso, como em nichos, o conceito da linha ARC, traz a discrição na iluminação de balizamento, onde ela se revela com a fonte de luz oculta. Conforto visual aprimorado, sua nova opção de dimensão, nano, oferece os modelos quadrado e redondo entre as pontas dos dedos. Aliado a qualidade do LED selecionado, aprimoramos a consistência de cor na sua aplicação (SDCM <3 steps). A aplicação em área externa foi maximizada pelo novo sistema de impermeabilidade da luminária.



Dados técnicos

Potência	
Fluxo luminoso Fonte	80lm
Fluxo luminoso da luminária	65lm
Eficiência luminosa	87lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	40°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP65
Peso	0.5
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)