

## FLAT IN +


projektor de piso  
3967.12V.FE.N



Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de fachos, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).

3967.12V.FE.N

2,5W  
225lm  
4000K  
5°



### Dados técnicos

Potência	2,5W
Fluxo luminoso Fonte	225lm
Fluxo luminoso da luminária	180lm
Eficiência luminosa	72lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	5°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Tensão Nominal	12V
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.213
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Marrom Corten (MC)   Preto Microtexturizado (PM)
Nicho	