

## FLAT IN | LH

Projetor de piso

3967.12V.FE.S



Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).


3967.12V.FE.S

2,5W

190lm

2700K

5°



### Dados técnicos

Potência	2,5W
Fluxo luminoso Fonte	190lm
Fluxo luminoso da luminária	150lm
Eficiência luminosa	50lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	5°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Tensão Nominal	12V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.213
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Preto Microtexturizado (PM)
Nicho	

Imagem não finalizada

