


## ORBITAL | LP

Embutido de teto  
4310.AB.W




A nova linha Orbital da Interlight oferece o aprimoramento do conforto visual, através da fonte de luz recuada, além disso, o sistema de orientação duplo, dando flexibilidade de focalização no seu projeto.

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 4310.AB.W | IRC >90                     |
| 6W        | SDMC Fator de potência >0,9 |
| 700lm     | UGR Tensão 90~240Vac        |
| 3000K     | Frequência 50/60Hz          |
| 36°       | Classe III                  |
|           | Vida útil 35.000 horas      |
|           | Grau de proteção IP40       |
|           | Garantia 05 anos            |



### Dados técnicos

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Potência                    | 6W                          |
| Fluxo luminoso Fonte        | 700lm                       |
| Fluxo luminoso da luminária | 420lm                       |
| Eficiência luminosa         | 70lm/W                      |
| Temperatura de cor          | 3000K                       |
| Facho                       | 36°                         |
| IRC                         | >90                         |
| SDMC                        | <3 Steps                    |
| Fator de Potência           | >0,9                        |
| Tensão Nominal              | 90-240Vac                   |
| Frequência                  | 50/60Hz                     |
| Classe                      | III                         |
| Grau de Proteção            | IP40                        |
| Garantia                    | 5 anos                      |
| Vida Útil                   | 35.000h                     |
| Acabamento                  | Acabamento microtexturizado |
| Nicho                       |                             |



Flux 420 lm  
Maximum 1161.57 cd  
Position C=0.00 G=1.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 29-04-1994  
Rotosymmetrical

