


## ORBITAL | LP

Embutido de teto  
4312.AB.N




A nova linha Orbital da Interlight oferece o aprimoramento do conforto visual, através da fonte de luz recuada, além disso, o sistema de orientação duplo, dando flexibilidade de focalização no seu projeto.

4312.AB.N	IRC >90
20W	SDMC Fator de potência >0,9
2415lm	UGR Tensão 90~240Vac
4000K	Frequência 50/60Hz
36°	Classe III
	Vida útil 35.000 horas
	Grau de proteção IP40
	Garantia 05 anos



### Dados técnicos

Potência	20W
Fluxo luminoso Fonte	2415lm
Fluxo luminoso da luminária	1450lm
Eficiência luminosa	73lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	36°
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Acabamento microtexturizado
Nicho	



Flux 1450 lm  
Maximum 4008.48 cd  
Position C=0.00 G=1.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 29-04-1994  
Rotosymmetrical

