


ORBITAL | LP

Embutido de teto
4315/2.AB.W



A nova linha Orbital da Interlight oferece o aprimoramento do conforto visual, através da fonte de luz recuada, além disso, o sistema de orientação duplo, dando flexibilidade de focalização no seu projeto.


4315/2.AB.W	IRC >90
2x 20W	SDMC Fator de potência >0,9
2x 2270lm	UGR Tensão 90° 240Vac
3000K	Frequência 50/60Hz
36°	Classe III
	Vida útil 35.000 horas
	Grau de proteção IP40
	Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	2x 20W
Fluxo luminoso Fonte	2x 2270lm
Fluxo luminoso da luminária	2x 1365lm
Eficiência luminosa	2x 68lm/W
Temperatura de cor	3000K
Facho	36°
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Acabamento microtexturizado
Nicho	

122mm x 122mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 1364 lm
Maximum 3771.53 cd
Position C=0.00 G=1.00
Efficiency: 100.00%
Date: 29-04-1994
Rotosymmetrical

