

## ORBITAL | LP

Embutido de teto

4315/2.FE.W



A nova linha Orbital da Interlight oferece o aprimoramento do conforto visual, através da fonte de luz recuada, além disso, o sistema de orientação duplo, dando flexibilidade de focalização no seu projeto.

4315/2.FE.W

2x 20W

2x 2270lm

3000K

15°

IRC >90

SDMC Fator de potência >0,9

UGR Tensão 90° 240Vac


Frequência 50/60Hz

Classe III

Vida útil 35.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos



### Dados técnicos

Potência	2x 20W
Fluxo luminoso Fonte	2x 2270lm
Fluxo luminoso da luminária	2x 1365lm
Eficiência luminosa	2x 68lm/W
Temperatura de cor	3000K
Facho	15°
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Acabamento microtexturizado
Nicho	

122mm x 122mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 1365 lm  
Maximum 7265.48 cd  
Position C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 29-04-1994  
Rotosymmetrical

