

PICCO MIX | LH

Sobrepor | 2 circuitos

4320.AB.SS



A nova PICCO MIX sobrepor une os tradicionais modelos pontual e difuso em uma incrível peça linear, trazendo a eficiência e discriminação dos pontos em suas extremidades e uma longa iluminação difusa, retendo luz direta e criando uma sensação de conforto.

4320.AB.SS

30W

1130lm

2700K

34°

LM-80 >60.000h (L70)

IRC >90

SDMC Fator de potência >0,7

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe I

Vida útil 25.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	30W
Fluxo luminoso Fonte	1130lm
Fluxo luminoso da luminária	900lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)