


PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido
4470.AB.N



Iluminação Minimalista Integrada


4470.AB.N	LM-80 >39.000h (L70)
4WW	IRC >95
500lm	SDMC Fator de potência >0,9
4000KK	Tensão 100~240Vac
34°	Frequência 50/60hz
	Classe III
	Vida útil 30.000 horas
	Grau de proteção IP40
	Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	4WW
Fluxo luminoso Fonte	500lm
Fluxo luminoso da luminária	390lm
Eficiência luminosa	98lm/W
Temperatura de cor	4000KK
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)

45mm x 45mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 390 lm
Maximum 1311.81 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 29-04-1994
Rotosymmetrical

