


## PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido  
4470.FE.S



Iluminação Minimalista Integrada


4470.FE.S	LM-80 >39.000h (L70)
4WW	IRC >95
460lm	SDMC Fator de potência >0,9
2700KK	Tensão 100~240Vac
22°	Frequência 50/60hz
	Classe III
	Vida útil 30.000 horas
	Grau de proteção IP40
	Garantia 05 anos



### Dados técnicos

Potência	4WW
Fluxo luminoso Fonte	460lm
Fluxo luminoso da luminária	360lm
Eficiência luminosa	90lm/W
Temperatura de cor	2700KK
Facho	22°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)

45mm x 45mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 359 lm  
Maximum 2407.65 cd  
Position C=0.00 G=1.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 29-04-1994  
Rotosymmetrical

