

PICCO PRO EMBUTIDO

4472.FE.N



Iluminação Minimalista Integrada

4472.FE.N

8W

660lm

4000K

15°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40


Garantia 05 anos



Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Potência | 8W |
| Fluxo luminoso Fonte | 660lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 560lm |
| Eficiência luminosa | 70lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Facho | 15° |
| Fonte Luminosa | LM-80 >39.000h (L70) |
| IRC | >95 |
| SDMC | <2 Steps |
| Fator de Potência | >0,90 |
| Tensão Nominal | 100~240Vac |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | III |
| Grau de Proteção | IP40 |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 30.000h |
| Acabamento | Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM) |

68mm x 68mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 560.03 lm
Maximum 2179.93 cd
Position: C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 12-02-2020
Rotosymmetrical

