
INTERLIGHT
- revelamos a beleza -


PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4481.MA.S




4481.MA.S
2,5W
170lm
2700K
48°



Dados técnicos

Potência	2,5W
Fluxo luminoso Fonte	170lm
Fluxo luminoso da luminária	135lm
Eficiência luminosa	54lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.35
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) | Preto Microtexturizado (PM)




Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.

PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4481.MA.S



Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.