INTERLIGHT
- revelamos a beleza -


# PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4482.MA.N




4482.MA.N
8W
660lm
4000K
48°




## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Potência | 8W |
| Fluxo luminoso Fonte | 660lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 530lm |
| Eficiência luminosa | 66lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Facho | 48° |
| Fonte Luminosa | LM-80 >39.000h (L70) |
| IRC | >90 |
| SDMC | <3 Steps |
| Fator de Potência | >0,7 |
| Tensão Nominal | 100~240Vac |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | III |
| Grau de Proteção | IP40 |
| Peso | 0.35 |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 35.000h |
| Acabamento | Branco Microtexturizado (BM) \| Preto Microtexturizado (PM) |





Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.

# PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4482.MA.N




Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.