


PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido
4493.AB.S



Iluminação Minimalista Integrada


4493.AB.S	LM-80 >39.000h (L70)
14W	IRC >95
1015lm	SDMC Fator de potência >0,9
2700K	Tensão 100~240Vac
34°	Frequência 50/60hz
	Classe III
	Vida útil 30.000 horas
	Grau de proteção IP40
	Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1015lm
Fluxo luminoso da luminária	810lm
Eficiência luminosa	58lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0,21
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h


45mm x 174mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 809 lm
Maximum 2061.64 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 05-02-2022
Rotosymmetrical



PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4493.AB.S

