


PICCO | LP EMBUTIDO


Embutido
4494.AB.S



Iluminação Minimalista Integrada

4494.AB.S
20W
1530lm
2700K
34°


LM-80 >39.000h (L70)
IRC >95
SDMC Fator de potência >0,9
Tensão 100~240Vac
Frequência 50/60hz
Classe III
Vida útil 30.000 horas
Grau de proteção IP40
Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	20W
Fluxo luminoso Fonte	1530lm
Fluxo luminoso da luminária	1225lm
Eficiência luminosa	58lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.33
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h


95mm x 95mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 1225 lm
Maximum 3120.95 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 05-02-2022
Rotosymmetrical



PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4494.AB.S

