


## PICCO | LP ORIENTAVEL

Embutido  
4593.MA.T



4593.MA.T  
11W  
1175~1390lm  
2700~5000K  
48°  
LM-80 >39.000h (L70)  
IRC >95  
SDMC Fator de potência >0,9  
Tensão 100~240Vac  
Frequência 50/60hz  
Classe I  
Vida útil 30.000 horas  
Grau de proteção IP40  
Garantia 05 anos



### Dados técnicos

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Potência                    | 11W                  |
| Fluxo luminoso Fonte        | 1175~1390lm          |
| Fluxo luminoso da luminária | 940~1110lm           |
| Eficiência luminosa         | 85~100lm/W           |
| Temperatura de cor          | 2700~5000K           |
| Facho                       | 48°                  |
| Fonte Luminosa              | LM-80 >39.000h (L70) |
| IRC                         | >90                  |
| SDMC                        | <3 Steps             |
| Fator de Potência           | >0,9                 |
| Tensão Nominal              | 100~240Vac           |
| Frequência                  | 50/60Hz              |
| Classe                      | III                  |
| Grau de Proteção            | IP40                 |
| Peso                        | 0.21                 |
| Garantia                    | 5 anos               |
| Vida Útil                   | 35.000h              |