INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

PICCO | LP ORIENTAVEL


Embutido

4596.MA.T



4596.MA.T
14W
1320~1500lm
2700~5000K
48°

LM-80 >39.000h (L70)
IRC >95
SDMC Fator de potência >0,9
Tensão 100~240Vac
Frequência 50/60hz
Classe I
Vida útil 30.000 horas
Grau de proteção IP40
Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1320~1500lm
Fluxo luminoso da luminária	1050~1200lm
Eficiência luminosa	75~85lm/W
Temperatura de cor	2700~5000K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.33
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h

Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.