INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido

4991.AB.S



4991.AB.S
3W
190lm
2700K
34°



Dados técnicos

Potência	3W
Fluxo luminoso Fonte	190lm
Fluxo luminoso da luminária	150lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.04
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) | Preto Microtexturizado (PM)



Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.

INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido

4991.AB.S



Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.