INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido

4992.MA.S




4992.MA.S

7W

570lm


2700K


48°



Dados técnicos

Potência	7W
Fluxo luminoso Fonte	570lm
Fluxo luminoso da luminária	450lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.106
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) | Preto Microtexturizado (PM)





Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br


Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.

INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido

4992.MA.S



Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.