

## DO-IT PONTUAL | LP

módulo pontual fixo

5203.MA.N



5203.MA.N

14W

1280lm


4000K

48°


### Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1280lm
Fluxo luminoso da luminária	1020lm
Eficiência luminosa	73lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Tensão Nominal	48V
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.17
Garantia	5 anos
Vida Útil	50.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)

A linha Do-it é a evolução da iluminação linear, hoje uma tendência no segmento de projetos de iluminação, porém a Interlight foi além de uma iluminação linear, integrando ao sistema de módulos iluminação pontual, difusa, assimétrica, dentre diversas opções de fachos, potências, temperatura de cor e até integração de luminárias pendentes e projetores. O nome Do-it, sugere faça você, remetendo a praticidade e versatilidade desse sistema com encaixe simples e de fácil ajuste, juntamente com a gama de opções existentes. Feito no Brasil e com a garantia Interlight de 05 anos.



37mm x 230mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 954 lm  
Maximum 1920.53 cd  
Position C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 24-10-2022  
Rotosymmetrical

