

## PILZ | LP

Poste balizador  
7399.12V.S



7399.12V.S	LED LM-80
8W	IRC >80
740lm	SDMC Fator de potência >0,5
2700K	Tensão 90~240Vac
150°	Frequência 50/60Hz
	Classe I
	Vida útil 25.000 horas
	Grau de proteção IP65
	Peso 0,45kg.
	Garantia 05 anos

### Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	740lm
Fluxo luminoso da luminária	590lm
Eficiência luminosa	74lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	150°
Fonte Luminosa	LM-80 >54.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,5
Tensão Nominal	12V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP65
Peso	0.45
Garantia	5 anos

Conceituada com foco no máximo de conforto visual, proporcionando a experiência de revelação e discrição no projeto de paisagismo. Suavidade na iluminação e alinhada com as tendências de iluminação sustentável, o Pilz, atende ao conceito Dark-Sky (mínimo de projeção de luz para o céu) em iluminação outdoor. Com sistema de amortecimento a impactos, desenvolvido como solução na aplicação do produto em áreas suscetíveis a danos, oferecendo durabilidade e maior resistência.

