

Nichos

| Referência | Medidas |
|------------|-------------|
| 4581 | 42,5x42,5mm |
| 4582 | 42,5x93mm |
| 4583 | 42,5x172mm |
| 4584 | 92x113mm |
| 4586 | 92x113mm |
| 4589 | 93x101mm |

Instalação



1. Desligue a rede elétrica local;
2. Recorte um nicho de instalação seguindo as medidas da tabela ao lado;
3. Faça a ligação da entrada AC do driver na rede elétrica local;
4. Não conecte o driver na luminária de LED se a rede elétrica já estiver energizada;
5. Levante as molas de fixação e insira a luminária no nicho;
6. Nos modelos orientáveis (4581, 4582, 4583, 4584, 4586 e 4589) puxe o lado da orientação e faça a focalização no ambiente.

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

Dados técnicos

| Modelo | Picco 4581 | Picco 4582 | Picco 4583 | Picco 4584 | Picco 4586 / 4589 |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Facho | 12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA) | 12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA) | 12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA) | 12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA) | 12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA) |
| CCT | 2700K (S) / 4000K (N) | 2700K (S) / 4000K (N) | 2700K (S) / 4000K (N) | 2700K (S) / 4000K (N) | 2700K (S) / 4000K (N) |
| Potência | 2,5W | 7W | 14W | 21W | 14W / 21W |
| Tensão | 100~240Vac | 100~240Vac | 100~240Vac | 100~240Vac | 100~240Vac |
| Fluxo lum. | 210lm (S) / 225lm (N) | 560lm (S) / 660lm (N) | 1120lm (S) / 1320lm (N) | 1700lm (S) / 2000lm (N) | 1700lm (S) / 2000lm (N) |
| IRC | >90 (R9 > 50) | >90 (R9 > 50) | >90 (R9 > 50) | >90 (R9 > 50) | >90 (R9 > 50) |
| Classe | III | III | III | III | III |
| Proteção | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Peso | 0,20kg | 0,35kg | 0,40kg | 0,40kg | 0,40kg |
| Uso | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO |