

Nichos

Fixo		Orientável	
Ref.	Medidas	Ref.	Medidas
4470	37x37mm	4590	43x43mm
4471	37x37mm	4591	43x43mm
4492	87x35mm	4592	42,5x93mm
4493	35x167mm	4593	42,5x172mm
4494	86x91mm	4594	92x113mm
4472	57x57mm	4596	92x113mm
4473	63x63 mm	4599	95x100mm

Instalação



1. Desligue a rede elétrica local;
2. Recorte um nicho de instalação seguindo as medidas da tabela ao lado;
3. Faça a ligação da entrada AC do driver na rede elétrica local;
4. Não conecte o driver na luminária de LED se a rede elétrica já estiver energizada;
5. Levante as molas de fixação e insira a luminária no nicho;
6. Nos modelos orientáveis (4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4596, 4599) puxe o lado da orientação e faça a focalização no ambiente.

***Atenção: para modelos dimerizáveis (D) verificar a tensão. Modelos sem driver verificar a tensão de rede utilizada no driver adquirido.**

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrada Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

Dados técnicos

Modelo 4471 (D) / 4591 (D)
Facho 12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)
CCT 2700K (S) / 4000K (N)
Potência 2,5W
Tensão 100~240Vac*
Fluxo lum. 170lm (S) / 200lm (N)
Peso 0,08kg

4470 (D) / 4590 (D)
22° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)
2700K (S) / 4000K (N)
4W
100~240Vac*
460lm (S) / 500lm (N)
0,08kg

4492 (D) / 4592 (D)
12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)
2700K (S) / 4000K (N)
7W
100~240Vac*
510lm (S) / 600lm (N)
0,11kg

IRC	>90 (R9 > 90)
Classe	III
Proteção	IP 40
Uso	INTERNO

Modelo 4493 (D) / 4593 (D) / 4596 (D)
Facho 12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)
CCT 2700K (S) / 4000K (N)
Potência 14W
Tensão 100~240Vac*
Fluxo lum. 1015lm (S) / 1195lm (N)
Peso 0,21kg

4494 (D) / 4594 (D) / 4599 (D)
12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)
2700K (S) / 4000K (N)
20W
100~240Vac*
1530lm (S) / 1800lm (N)
0,33kg

4472 (D) / 4473 (D)
15° (FE) / 36° (AB) / 48° (MA)
2700K (S) / 4000K (N)
8W (4472) / 14W (4473)
100~240Vac*
600lm (S) / 660lm (N) (4472) / 1270lm (S) / 1380lm (N) (4473)
0,5kg